



## Technische Daten Sylvania LED Highbay Start 150W 10000-20000lm 2cct | IP65



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251728                                   |
| EAN                                     | 5410288394435                            |
| Marke                                   | Sylvania                                 |
| Herstellername                          | START Highbay IP65 10000-20000lm 2CCT WB |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                   |

### Technische Informationen

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie              | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)           | 400                 |
| Watt                     | 150                 |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240             |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89               |
| Helle Farbe              | Weiß                |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe         |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 110                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 19800               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132                  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Produkttyp                   | LED-Highbay          |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke     |
| Leuchtenverbindung | Andere                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Aluminium                     |
| Gehäuse            | Aluminium                     |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

