



Technische Daten LED Deckenstrahler  
V2.0 12W 1200lm 120D - 830 | 170mm  
- Ausschnitt 150mm - IP44 - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157910743                                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm<br>Frame Ø170mm w/ DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                               |

## Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 12                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                  |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1200                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 19                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Product Serie       | Slim                         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 170 |

## Warum BudgetLight?

## Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**